

B 51 — Spielanlage "Rochlitz 2"

<https://holzwelten-heilemann.de/spielgeraete/spiel-und-themenanlagen/spielanlage-rochlitz-2/>

Die Konstruktion besteht aus hochwertigen und splintfreien Robinienholzstehern Ø14-16cm (Robinienkernholz) sowie Unterzügen aus Eiche 6 x 12cm. Die Enden der Robinienrundhölzer sind zudem gegen das Aufreißen gesichert und mit Hirnholzwachs versiegelt. Die Spielanlage umfasst 1 Stk. Spielturm welcher mit unbesäumten 22mm starken Robinienholzbretern blickoffen verkleidet ist. Zusätzlich besitzt der Spielturm ein Dach, ebenfalls aus unbesäumten 22mm starken Robinienholzbretern. Das Podest ist aus besäumten 28mm starken Robinienholzbretern gefertigt und besitzt eine Podesthöhe von 1.95m.

Das Spielgerät umfasst folgende Anbau-Elemente:

- 1 × Rutsche (GFK oder Edelstahl)
- 1 × Kletter-/Rutschstange aus Edelstahl
- 1 × Rampe mit Halteseil
- 1 × senkrechtes Kletternetz
- 1 × Minivogelnestschaukel Ø1.00m
- 1 × Balanciergestrüpp
- 1 × Hangelstrecke mit Edelstahlhangelgriffen

8.50 × 13.50

11.00 × 17.25

1.95

5 - 12



Produktionshinweise

Grundform, Größe und Fallhöhe des Spielgerätes sind individuell und nach den örtlichen Gegebenheiten anpassbar. Die Dimensionen können wir in Absprache nach Ihren konkreten Vorgaben vergrößern oder verkleinern.

Die Konstruktion ist roh und erhält von uns farbige Applikationen nach gemeinsamer Absprache eines Farbkonzeptes. Eine themenbezogene Gestaltung ist gegen Aufpreis möglich. Für die Gestaltung nutzen wir Farben und Öle aus deutscher Produktion vom Hersteller PNZ.

Der Altersbereich für dieses Spielgerät ist von uns besonders breit konzipiert. So werden konstruktiv Möglichkeiten geschaffen, um das kreative Spielen miteinander zu befördern. Damit können Kinder unterschiedlicher Altersklassen gemeinsam spielen und werden dadurch sozial gefördert.

Das Spielgerät entspricht der DIN EN 1176 und eine regelmäßige Wartung vorschreibt und zu jeder Zeit die Sicherheit des Spielgerätes gewährleistet.

Die Herstellung dieser Spielkonstruktion wurde nach den Regeln des Zimmereerhandwerks durchgeführt. Das bedeutet, dass alle konstruktiven Verbindungen durch Kraftschluss als auch Formschluss verarbeitet sind.

Frank Heilemann

E-Mail: holzwelten-heilemann@t-online.de

Datenblatt vom 31.07.2026