

# H 3 – Kleinkindersitzgruppe "Nobitz"

<https://holzwelten-heilemann.de/spielplatzbau/baenke-und-sitzmoeglichkeiten/kleinkindersitzgruppe-nobitz/>

Die Konstruktion besteht aus hochwertigen und splintfreien Robinienrundhölzern Ø16-18cm (Robinienkernholz) sowie Unterzügen aus Eiche 6 x 12cm. Die Enden der Robinienrundhölzer sind zudem gegen das Aufreißen gesichert und mit Hirnholzwachs versiegelt. Die Rundhölzer sind flächig angehobelt und miteinander verbolzt. Die Stützen der Rückenlehne sind form- und kraftschlüssig mit der Grundkonstruktion verbunden. Durch diese massive Bauweise ist eine Befestigung mit Erdnägeln großteils ausreichend. Die Sitzfläche und die Lehnen sind aus 40-42mm starken Robinienholzbrettern gefertigt.

↔ 2.00 × 1.50



## Produktionshinweise

Die Konstruktion ist roh und erhält von uns farbige Applikationen nach gemeinsamer Absprache eines Farbkonzeptes. Eine themenbezogene Gestaltung ist gegen Aufpreis möglich. Für die Gestaltung nutzen wir Farben und Öle aus deutscher Produktion vom Hersteller PNZ.

Die Herstellung dieser Spielkonstruktion wurde nach den Regeln des Zimmererhandwerks durchgeführt. Das bedeutet, dass alle konstruktiven Verbindungen durch Kraftschluss als auch Formschluss verarbeitet sind.